



Návod na obsluhu a údržbu

INTERIÉROVÉ LÁTKOVÉ ROLETY

Roleta Laguna

Ovládání rolety Laguna

Na zvoleném konci toče je umístěna převodovka s ovládacím řetízkiem. Plynulým tahem za jednu či druhou stranu řetízku dochází k pohybu rolety nahoru či dolů. Na řetízku jsou umístěny dorazy, které slouží jako pojistky proti přejetí horní a dolní koncové polohy.

Důležité upozornění: Při ovládání rolety je nutno vyvíjet tah na řetízek pouze směrem kolmo dolů. V jiném případě může dojít k vytržení řetízku z převodovky, nebo k jiným poškozením rolety, na která se nevztahuje záruka.

Údržba

Mechanismus rolet Laguna je vyroben z velmi kvalitních materiálů a nevyžaduje žádnou speciální údržbu. Navíjecí toče jsou hliníkové, kovové díly jsou opatřeny vypalovaným lakem, plastové díly jsou vyráběny moderní technologií a mají dlouhou životnost. Pokud je roleta umístěna v prašném prostředí, nebo pokud se v interiéru provádějí např. stavební úpravy, může dojít k tomu, že prach a nečistoty proniknou do mechanických částí (převodovka) a následně dojde ke zhoršení funkčnosti rolety. V takovém případě je nutno roletu odborně rozebrat a vyčistit.

Látku na roletu Laguna, lze čistit pouze suchou cestou, vysavačem nebo měkkým kartáčem, popřípadě opatrným otřením navlhčeným hadříkem. V případě závažnějšího znečištění látky lze provést její výměnu při zachování původního mechanismu.

Pokud chcete mít jistotu, že Vaše rolety jsou stále v perfektním stavu, a maximálně prodloužit jejich životnost, doporučujeme Vám objednat si preventivní servisní prohlídku rolet v intervalech cca 1 rok.